



Schneeräumschild SBL 135/150

Für den Frontanbau an Klein- und Kommunaltraktoren mit Fronthydraulik Kat. O.

Mittelschwere Ausführung, mit hydraulischer Seitenverstellung, Kuppeldreieck, einteiliger Schar, verstellbaren Tellerkufen und beidseitig verwendbarer Gummischürfleiste. Pendelausgleich mit Neigungszentrierung.

Arbeitsbreite:	135 cm	150 cm
Arbeitsbreite, verschwenkt:	120 cm	135 cm
Scharhöhe:	50 cm	50 cm
Gewicht:	70 kg	75 kg



Solesprühgerät UNI-Deicer (Heckanbau)

Für die umweltfreundliche und wirtschaftliche Glättebekämpfung in Innenstadtbereichen wie z. B. Fußgängerzone, Einkaufszentrum, Busbahnhof sowie Radwege.

Dreipunkt-Anbaugerät für Kommunal- und Agrartraktoren, Antrieb über Zapfwellen- oder Hydraulikpumpeneinheit. Sprühbalken mit 100 cm Arbeitsbreite (erweiterbar auf bis zu 800 cm), 3-fach-Verstelldüsen für unterschiedliche Dosierungen.

Sprühbreite:	100-800 cm
Behälterinhalt:	200-2.000 l



Solesprühgerät UNI-Deicer H 115 (Streueranbau)

Für die umweltfreundliche und wirtschaftliche Glättebekämpfung in Innenstadtbereichen wie z. B. Fußgängerzone, Einkaufszentrum, Busbahnhof sowie Radwege.

Zum Aufbau auf KMV-Walzenstreuer TM 200 zur Feuchtsalzstreuung. Antrieb über Elektropumpeneinheit. Sprühbalken mit 100 cm Arbeitsbreite (erweiterbar), 3-fach-Verstelldüsen für unterschiedliche Dosierungen.

Sprühbreite:	100-130 cm
Behälterinhalt:	115 l



Schneeräumschild SB 135/150/175/200

Für den Frontanbau an Klein- und Kommunaltraktoren mit Fronthydraulik Kat. O.

Schwere gewerbliche Ausführung, mit hydraulischer Seitenverstellung, Kuppeldreieck, einteiliger robuster Schar, verstellbaren Tellerkufen und beidseitig verwendbarer Gummischürfleiste. Pendelausgleich mit Neigungszentrierung.

Arbeitsbreite:	135 cm	150 cm	175 cm	200 cm
Arbeitsbreite, verschw.:	120 cm	135 cm	150 cm	175 cm
Scharhöhe:	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Gewicht:	125 kg	130 kg	135 kg	140 kg



Solesprühgerät UNI-Deicer (Aufsattelanbau)

Für die umweltfreundliche und wirtschaftliche Glättebekämpfung in Innenstadtbereichen wie z. B. Fußgängerzone, Einkaufszentrum, Busbahnhof sowie Radwege.

Aufbaugerät für Geräteträger, Antrieb über Hydraulik- oder Elektropumpeneinheit. Sprühbalken mit 100 cm Arbeitsbreite (erweiterbar auf bis zu 800 cm), 3-fach-Verstelldüsen für unterschiedliche Dosierungen.

Auch für Kleintransporter mit Fassungsvermögen von 400 bis 2.000 l und Sprühbreite von 100-800 cm.

Sprühbreite:	100-800 cm
Behälterinhalt:	200-375 l



Soleerzeuger Mini 400

Salzlöseanlage für die wirtschaftliche Soleerzeugung von kleinen Mengen.

Komplettes Einsatzspektrum: Soleerzeugen, Umrühren, Befüllen und Rücksaugen aus dem Behälter.

Behälterinhalt:	400 l
Pumpenleistung:	600 l/min
Elektroanschluss:	230 V

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten; Abbildungen teilweise seitenverkehrt.



Ladeschaufel LS 1000/1200/1500/1800/2000

Zum Anbau an Traktoren und Geräteträger mit Dreipunkthydraulik zum leichten Transport von Schüttgütern oder Geräten.

Heben/Senken über Schlepperhydraulik, hydraulisches Kippen über zusätzlichen Hydraulikzylinder (Zubehör) möglich.

Breite:	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm
Länge:	62 cm	62 cm	62 cm	77 cm	77 cm
Höhe:	48 cm	48 cm	48 cm	58 cm	58 cm
Gewicht:	50 kg	60 kg	80 kg	100 kg	200 kg



Winterdiensttechnik

- Handstreuer
- Anbaustreuer
- Selbstladestreuer
- Anhängestreuer
- Aufsattelstreuer
- Schneeräumschilder
- Frontkehrmaschinen
- Schneefrässchleudern
- Ladeschaufeln
- Solesprühgeräte
- Soleerzeuger



Handstreuer Mini 60

Zur Sand-, Salz- und Gemischstreuung z.B. auf Gehwegen. Auch zur Ölspurabstreuung geeignet.

Leichtgängig und wendig durch große Luftreifen. Streut beim Schieben, Freilauf beim Ziehen.

Behälterinhalt:	57 l
Walzenbreite:	60 cm
Streubreite, ca.:	70 cm
Gewicht:	38 kg



Anbaustreuer TM 100/120

Für Kleintraktoren, Geräteträger und Kleintransporter zur Sand-, Salz- und Gemischstreuung.

2 Antriebsvarianten:
- TM 100-E/120-E: mit elektr. Antrieb über 12/24 V-Motor
- TM 100-E/120-E: mit hydraulischem Antrieb

Behälterinhalt:	100 l	125 l
Aufsatzrahmen (Zubehör):	+50 l	+60 l
Walzenbreite:	100 cm	125 cm
Streubreite, ca.:	120 cm	150 cm
Gewicht:	84 kg	92 kg



Selbstladewalzenstreuer TSL 200/300

Für Kommunaltraktoren zur Sand-, Salz- und Gemischstreuung.

Hydraulisch angetrieben über Fahrzeughydraulik. Einfaches und schnelles Beladen vom Fahrersitz aus.

Behälterinhalt:	200 l	250 l
Aufsatzrahmen (Zubehör):	+100 l	+150 l
Walzenbreite:	100 cm	125 cm
Streubreite, ca.:	120 cm	150 cm
Gewicht:	180 kg	200 kg



Aufsattelstreuer P 170/260

Für Kompakt-Geräteträger zur Sandstreuung.

Förderschnecke und Streustoffverteiler werden hydraulisch angetrieben.

Behälterinhalt:	170 l	260 l
Aufsatzrahmen (Zubehör):	+150 l	+450 l
Streubreite, ca.:	100-600 cm	100-600 cm
Gewicht:	130 kg	215 kg



Frontkehrmaschine SML 130/150

Für den Frontanbau an Klein- und Kommunaltraktoren mit Fronthydraulik Kat. O. Antrieb per Zapfwelle oder hydraulisch.

Mittelschwere Ausführung, mit hydraulischer Seitenverstellung, einzeln tauschbaren Besenringen, Laufrädern und werkzeuglos steckbaren Abstellstützen.

Arbeitsbreite:	130 cm	150 cm
Arbeitsbreite, verschwenkt:	120 cm	130 cm
Bürstendurchmesser:	40 cm	40 cm
Gewicht:	130 kg	140 kg



Anhängestreuer Mini 60-A

Für Rasen- und Gartentraktoren zur Sand-, Salz- und Gemischstreuung z.B. auf Gehwegen. Für Einachser passend auf Anfrage.

Mit mechanischer Ein-/Aus-Schaltung; der arretierbare Freilauf ermöglicht Transportfahrten.

Behälterinhalt:	57 l
Walzenbreite:	60 cm
Streubreite, ca.:	70 cm
Gewicht:	42 kg



Anbaustreuer TM 200/300

Für Klein- und Kommunaltraktoren zur Sand-, Salz- und Gemischstreuung.

3 Antriebsvarianten:
- TM 200/300 mit Zapfwellenantrieb
- TM 200-H/300-H mit hydraulischem Antrieb
- TM 200-K/300-K über wegeabhängiges Laufrad

Behälterinhalt:	200 l	250 l
Aufsatzrahmen (Zubehör):	+100 l	+150 l
Walzenbreite:	100 cm	125 cm
Streubreite, ca.:	120 cm	150 cm
Gewicht:	110/128 kg	126/145 kg



Selbstladewalzenstreuer TSL 1500/1700/2000

Für Traktoren, Geräteträger und Radlader mit Norm-Dreipunktaushebung zur Sand-, Salz- und Gemischstreuung.

Hydraulisch angetrieben über Fahrzeughydraulik. Wirtschaftlich durch einfaches und schnelles Beladen vom Fahrersitz aus.

Behälterinhalt:	750 l	850 l	1.290 l
Walzenbreite:	150 cm	170 cm	200 cm
Streubreite, ca.:	180 cm	200 cm	230 cm
Gewicht:	450 kg	500 kg	635 kg



Aufsattelstreuer Kombi 1

Für Kompakt-Geräteträger zur Sand-, Salz- und Gemischstreuung.

Mit hydraulisch angetriebenem Spezialförderband und Streustoffverteiler, verstellbaren Trennkammern und hochklappbarem Streuschacht.

Behälterinhalt:	225 l
Aufsatzrahmen (Zubehör):	+170/+250 l
Streubreite, ca.:	100-600 cm
Gewicht:	170 kg



Frontkehrmaschine SMT 130/150

Für den Frontanbau an Klein- und Kommunaltraktoren mit Fronthydraulik Kat. O. Antrieb per Zapfwelle oder hydraulisch.

Schwere gewerbliche Ausführung, mit hydraulischer Seitenverstellung, einzeln tauschbaren Besenringen, Laufrädern und werkzeuglos steckbaren Abstellstützen, Spritzschutz und Pendelaufhängung.

Arbeitsbreite:	130 cm	150 cm
Arbeitsbreite, verschwenkt:	120 cm	130 cm
Bürstendurchmesser:	50 cm	50 cm
Gewicht:	230 kg	245 kg



Anhängestreuer Mini 80

Für Gartentraktoren und Kleinschlepper zur Sand-, Salz- und Gemischstreuung z.B. auf Gehwegen. Für Einachser passend auf Anfrage.

Auch mit Heckdreipunkt-Anbaumöglichkeit.

Behälterinhalt:	200 l
Walzenbreite:	80 cm
Streubreite, ca.:	100 cm
Gewicht:	98 kg



Anbaustreuer TM 1500-S/1700-S/2000-S

Für Traktoren, Geräteträger, etc. mit Norm-Dreipunkthydraulikaushebung zur Sand-, Salz- und Gemischstreuung. Antrieb über Fahrzeughydraulik.

Behälterinhalt:	600 l	680 l	800 l
Walzenbreite:	150 cm	170 cm	200 cm
Streubreite, ca.:	180 cm	200 cm	230 cm
Gewicht:	280 kg	320 kg	350 kg



Selbstladetellerstreuer TSL 16

Für Traktoren, Geräteträger und Radlader mit Norm-Dreipunktaushebung zur Sand-, Salz- und Gemischstreuung mit variabler Streubreite.

Hydraulisch angetrieben über Fahrzeughydraulik. Wirtschaftlich durch einfaches und schnelles Beladen vom Fahrersitz aus.

Behälterinhalt:	1.600 l
Streubreite, ca.:	200-800 cm
Gewicht:	675 kg



Anhängestreuer Vario 1000/1200

Für PKW, Kleintransporter, Geräteträger, Traktoren, etc. zur Sand-, Salz- und Gemischstreuung z. B. auf Radwegen.

Einachs-Fahrgestell mit höhenverstellbarer Zugdeichsel, wegeabhängige Steuerung durch Radantrieb. Auch zur Ölspurabstreuung geeignet.

Behälterinhalt:	550 l	500 l
Walzenbreite:	100 cm	120 cm
Streubreite, ca.:	120 cm	150 cm
Nutzlast:	860 kg	980 kg
max. Transportgeschwindigkeit:	50 km/h	80 km/h



Schneefräschleuder SC 120/150

Schwere gewerbliche Ausführung für Frontanbau (Kat. o/1) an Klein- und Kommunaltraktoren, Antrieb über Zapfwelle (540, 1000 oder 2000 U/min) oder hydraulisch.

Alle Modelle sind 2-stufig, d. h. mit Fräswalze und Schleuderrad versehen, um eine effiziente und weite Räumung zu gewährleisten.

Walzenbreite:	120 cm	150 cm
Räumleistung:	4-6 m³/min	4-6 m³/min
Wurfseite, ca.:	8-20 m	8-20 m
Gewicht:	240 kg	260 kg